



Ergophone S 510

Analoges Ergonomie-Telefon

Das „Ergophone S 510“ setzt neue Maßstäbe an Komfort, Qualität und Sicherheit. Die einfache und intuitive Bedienung resultiert aus der einzigartigen Ergonomie des Telefons. Für flexible und schnelle Kommunikation im Notfall sorgen der Notruf, der Vital-Notruf und das Rücksprechen. Sondervarianten des Telefons erlauben den Ausbau zu einem Notrufsystem mit drahtgebundenen Rufauslösern wie Birn- oder Zugtastern.



Leistungsmerkmale

Großanzeige

- LCD Grafikmodul, 240 x 64 Dots, weiß hinterleuchtet
- Anzeigemeldungen 5-sprachig einstellbar
- Anzeige von Datum/Uhrzeit/Gesprächsdauer
- Kontrast der Anzeige einstellbar

Großtasten

- Großtasten mit gut fühlbarem Druckpunkt, farblich abgehoben
- Taste „Ziffer 5“ als Orientierungslicht, wenn Tastaturbeleuchtung aus
- Tastatur- und Anzeigebeleuchtung bei Nutzung des Telefons (über Bewegungsmelder und bei Anruf)

Telefonfunktionen

- Wahlvorbereitung
- Auch wenn der Hörer nicht richtig aufliegt, kann das Telefon angerufen werden (Besetzttonerkennung)
- Wahlwiederholung aus der Rufliste
- Einfache Menüsteuerung. Unterdrückung von Funktionen, die nur berechtigten Personen vorbehalten sind. Freischaltung über PIN
- Rufliste für kommende und gehende Anrufe, 20 Einträge; nicht entgegengenommene Anrufe werden durch LED und Klartext angezeigt

- Anzeige der Rufnummer bei Anruf (CLIP)¹
- Telefonbuch für 50 Einträge (Name+Nummer)
- Übernahme eines Ruflisteneintrags ins Telefonbuch
- 7 Zielwahltasten mit Namenschildern
- Servicetaste (nur mit PIN veränderbar)
- Kurzwahl (10 Speicherplätze)
- Lauthören/Freisprechen
- Wahl bei aufliegendem Hörer
- Direktruf² (Babyruf) und automatischer Direktruf²
- Komplette Wahlsperre²
- Wahlsperre für bestimmte Nummernbereiche (5 Einträge)²
- Wahlsperre bis auf die Zielwahltasten²
- Wahlhilfe: optional aufsetzbares Tastaturgitter

Audio Einstellungen

- Tonrufmelodie (10 Varianten) einstellbar
- Tonruflautstärke einstellbar über Schieberegler, bei Bedarf extra laut
- Ruhe vor dem Telefon (Tonruf aus)
- Tonruf-Freigabeliste/-Sperrliste (je 10 Einträge)
- Lautsprecher- und Hörerlautstärke über Schieberegler einstellbar, bei Bedarf extra laut
- Tastenton (ein-/ausschaltbar)
- Hörer hörgerätetauglich

Ergophone S 510 Leistungsmerkmale, Fortsetzung

Optische Anzeigen

- Rufanzeige durch Blitzlicht (ein-/ausschaltbar)
- Rufanzeige im Display
- LED zur Anzeige verpasster Anrufe/Störungsmeldungen (ein-/ausschaltbar)

Sicherheitsfunktionen

- Notruffunktion (separate Notruftaste mit integrierter Beruhigungs-LED, 9 Notrufnummern speicherbar, Standard- und individuelle Notrufansage, Sicherheitsquittierung über die Zifferntaste 5, automatisches Freisprechen, automatisches Auflegen, weitere Funktionsparameter einstellbar)³
- Rücksprechen (Telefon schaltet nach Anruf automatisch in den Abhörmodus). Aktivierung über „Anzahl Rufe“ oder CLIP-Rufnummern¹ oder Sonderruf
- Vitalfunktion (Kontrolle von Anwesenheit und Aktivität einer Person)
- Störungsmeldungen bei Telefonnetzausfall / Stromnetzausfall / verminderter Akkuleistung der Akkus im Telefon (intern am Telefon und optional durch autom. Anruf externer Rufnummern mit Störungsrufansage)
- Kontrollruf (autom. Anruf externer Rufnummern zu einer festgelegten Zeit mit Kontrollrufansage)
- Akkupack zur Netzausfallsicherung
- An- und Abmelden der Pflegekraft über Taste

Grundeinstellungen

- Persönliche Identifikations Nummer (PIN) einstellbar
- Wahlverfahren MFV
- Nebenstellenbetrieb (Signal Taste Flash und Amtskennzahl programmierbar)
- Ausnahmerufnummern programmierbar
- Landesspezifische CLIP-Umstellung¹
- Kopfhörerbetrieb
- Datum/Uhrzeit/Bewegungsmelder/Beleuchtung ein-/ausschaltbar

Konfiguration/Software-Updates

- Konfiguration über Telefonmenü/Weboberfläche und Übertragung auf weitere Telefone über SD-Karte
- Auschecken (alle nicht PIN geschützten Funktionen werden in den Auslieferungszustand gesetzt)
- Rückstellen
- Software-Updates über SD-Karte

¹) Funktion muss durch Netzbetreiber unterstützt bzw. freigeschaltet werden.

²) Ausnahme- und Notrufnummern können gewählt werden.

³) Bei Telefonnetzausfällen können Rufempfänger nicht erreicht werden.

Technische Daten

Abmessungen (BxTxH):	ca. 230 x 197 x 80 mm
Gewicht:	ca. 850 g
Gehäusematerial:	ABS
Anschlusskabel:	3 m, TAE-Stecker
Belegte Adern:	Pin 3: La, Pin 4: Lb
Stromversorgung:	Nur Sprechbetrieb leitungs gespeist
Sprechschaltung:	aktiv
Hör- und Sprechkapseln:	dynamische Hörkapsel/Elektret Mikrofon
Ruforgan:	variabler Tonruf, einstellbar in Lautstärke (stufenlos durch Schieberegler) und Melodie (10 Varianten)
Freisprecher:	halbduplex
Lautstärke des Lautspr.:	stufenlos durch Schieberegler
Lautstärke des Hörers:	stufenlos durch Schieberegler
Anzeige:	LCD Grafikmodul 240 x 64 Dots
Rufnummernlänge:	20 Stellen
Steckernetzteil:	Schutzklasse 2, DC 5V 1A,
Akkupack:	4,8V, NI-MH 700 mA
Betriebstemperatur:	0 bis +40 Grad Celsius
Lagertemperatur:	-5 bis +70 Grad Celsius
Länge des Ansagetextes:	15 Sek.
Bewegungsmelder:	Infrarotbewegungssensor
Beleuchtung:	High eff. LED in Weiß

Sondervarianten zum Ausbau als Notrufsystem

„Ergophone S 510“ mit

- Zugtasteranschluss (Kontakteingang)
- Birntasteranschluss
- Notruf-Priorität (Vorrangschaltung)
- Kontaktausgang (Steuerung von Zusatzgeräten)

Tisch- und Wandausführung

Wandmontage mittels separatem Wandhalter

Anschluss:	Analoges Festnetz und analoge Ports von Telefonanlagen
Bestell-Nr.	34510
Farbe:	Anthrazit

Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfarbe den Abbildungen ähnlich.
Ausgabestand: Rev. 04

Ergophone Tiptel GmbH

Halskestr. 1 - D-40880 Ratingen - Telefon +49 (0)2102-428-0 - www.ergophone-tiptel.com

Standort Cölbe: Zimmermannstr. 12 - D-35091 Cölbe - Telefon +49 (0)6421-402-0 - www.ergophone.de